

## ZEC – JC 8 TERMOPLASTİK KANAL YIKAMA HORTUMU



### YAPISI

- İÇ KATMAN** : Termoplastik Elastomer  
**BASINÇ TAŞIYICI** : Kopmaya dayanıklı, 2 katlı dokunmuş sentetik liflerden oluşan orta katman  
Basınç altında daha az genişleme  
**DIŞ KATMAN** : Polyurethan, kırmızı renkli, kesilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı

### ÖZELLİKLERİ

- Lastik kanal yıkama hortumuna göre % 30 daha hafif; su üstünde daha kolay yüzme
- Termoplastik elastomer ; sürtünmelere ve kesilmelere karşı olağanüstü dayanıklı
- Her üç katmanın homojen olarak birbirleriyle birleşmiş olması
- Hidrolik, ozon, UV ışınları ve mikroorganizmaların etkilerine karşı dayanıklı
- Kompakt ve dayanıklı armatör bağlantıları
- -40 °C ile +55 °C arası çalışma ısısı

### TEKNİK DETAYLAR

Ölçüsü	İç çap mm	Dış çap mm	Patlama basıncı bar	Çalışma basıncı bar	Bükülme radyusu mm	Ağırlığı kg/m
1/8"	4	8,5	862	345	25	0,57
3/16"	5	10,0	862	345	30	0,73
1/4"	6	12,7	862	345	50	0,10
3/8"	10	16,5	862	345	75	0,15
1/2"	13	22,4	862	345	100	0,29
3/4"	19	29,8	625	250	125	0,46
1"	25	37,3	625	250	150	0,64
1.1/4"	32	46,0	625	250	235	0,98